

SCAR Ø45G

Stick & Compact, sts ARound laser

170 超軽量
グラム


サイズ：Φ36×101mm



水平全周グリーンレーザー墨出器 | SCAR-045G

最小、最軽量クラス。

※2024年2月当社調べ、他社の同機種と比較しています
※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります



受光器(通常)・高輝度モード搭載


精度: ±1mm/5m



脚付保護キャップ
CTR-SR



専用本体収納ケース
SC-SR



USB-AC アダプター
SAC-10W



専用ケース
CASE-SR



【標準付属品】

- ・ 本体
- ・ 専用本体収納ケース SC-SR
- ・ 脚付保護キャップ CTR-SR
- ・ リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR
- ・ リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR
- ・ USBケーブル USB2C (USB Type C)
- ・ USB-ACアダプター SAC-10W
- ・ 専用ケース CASE-SR
- ・ 取扱説明書

標準小売価格
¥40,000

品番: 2-SCAR045G
【税込価格】
¥44,000



JAN CODE: 4514095030874

【オプション】

- ・ 専用受光器 SS-30G (クランプ付) 標準小売価格 ¥32,400 (税込: ¥35,640)
- ・ 傾斜脚頭 STH70C (1/4インチ) 標準小売価格 ¥10,300 (税込: ¥11,330)



スマートラインシリーズの小型化を継承したコンパクトモデル。本体重量は、わずか170グラム(電池含む)




付属の脚付保護キャップは、レーザー照射口の保護または水平ではない場所に設置する際の調整用の脚としても利用できます。

光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力	2.5mW以下 クラス2
パルス幅/周波数	50µs/10kHz±10%
モード切替	2モード 受光器(通常)、高輝度
線幅	1.5mm/5m
精度	±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 レーザー光点滅
自動補正OFF機能	有
制動方式	磁気制動方式
電池残量警告	有 電源/モード切替ランプ点滅
電源	リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mAh 充電時間:約2時間
連続使用時間	受光器モード:約8時間 高輝度モード:約4時間
使用温度範囲	-10°C~+45°C
防塵・防水	IP54相当
三脚取付部	カメラ用1/4インチ
受光器対応	対応 オプションのSS-30G使用
屋外最大到達距離	約20m(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
本体寸法	Φ36mm×101mm
本体重量	170g(電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。
※USBジャック部は防塵防水使用ではありません。



小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。



自動補正ON/OFF・受光器(通常)・高輝度モード。各モードは電源ボタンランプの色で確認可能。

※画像はイメージです、実物とは多少異なることがあります。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

