



LED ロープライト
FRL シリーズ

横に広がる
光の帯。

連結や赤色、点滅用電源の組合せで現場の灯りがデザイン出来ます。



広い敷地も
手軽に照明。

一ヶ所からの電源取り出しで、最長 40m まで灯りを伸ばせます。



LED ロープライト

L E D R O P E L I G H T

長い距離を
明るくする
LED照明。
最大40m

まで延長できます。

チューブ形状断面

片面発光 両面発光



13×7mm



13×8mm



補助的照明
足元はつきり。


- ① 広範囲を均一に明るく照らす。
- ② 場所ごとの移動の手間を省く。
- ③ 低消費電力・低価格で設置が可能。
- ④ 最大 40m までの増設が可能。
- ⑤ 屋外、屋内でも簡単に設置。



一時的な照明にも最適。施工・撤収もかたんに。

LED ロープライト

片面白色発光の万能なレギュラータイプ



FRL-W20M



FRL-W5M



FRL-W10M

LED ロープライト 白 (電源付き)
共通定格

定格入力: AC100V 50/60Hz
本体サイズ: 幅 13mm×厚さ 7mm
光源: 2835LED チップ (144 個 /m)
明るさ: 1000lm/m
色温度: 6000K
防塵防水規格: IP67(電源部分は IP65)
電源コード: 防雨仕様二重シールド長さ 1.05m
連結: 最大 40m まで
付属品: 不織布製収納袋

LED ロープライト 白 5m (電源付き)
品番: FRL-W5M
JAN コード: 4580390324321
消費電力: 35W 本体長さ: 5m 製品重量: 935g

LED ロープライト 白 10m (電源付き)
品番: FRL-W10M
JAN コード: 4580390324390
消費電力: 60W 本体長さ: 10m 製品重量: 1326g

LED ロープライト 白 20m (電源付き)
品番: FRL-W20M
JAN コード: 4580390324307
消費電力: 110W 本体長さ: 20m 製品重量: 2420g

長さを延長する場合に便利な連結用製品 ※製品定格は上記と同じですが、電源は付属していません。

LED ロープライト増設用 白 10m
品番: FRL-10GW
JAN コード: 4580390324338
消費電力: 60W 本体長さ: 10m 製品重量: 1172g

LED ロープライト増設用 白 20m
品番: FRL-20GW
JAN コード: 4580390324345
消費電力: 110W 本体長さ: 20m 製品重量: 2267g

両面発光。さらに明るく照らしたい場所に



FRL-W20M-W



FRL-W5M-W



FRL-20GW-W

LED ロープライト両面発光 白 (電源付き)
共通定格

定格入力: AC100V 50/60Hz
本体サイズ: 幅 13mm×厚さ 8mm
光源: 2835LED チップ (288 個 /m)
明るさ: 1610lm/m
色温度: 6000K
防塵防水規格: IP67(電源部分は IP65)
電源コード: 防雨仕様二重シールド長さ 1.05m
連結: 最大 40m まで
付属品: 不織布製収納袋

LED ロープライト両面発光 白 5m (電源付き)
品番: FRL-W5M-W
JAN コード: 4580390324802
消費電力: 45W 本体長さ: 5m 製品重量: 965g

LED ロープライト両面発光 白 10m (電源付き)
品番: FRL-W10M-W
JAN コード: 4580390324444
消費電力: 89W 本体長さ: 10m 製品重量: 1400g

LED ロープライト両面発光 白 20m (電源付き)
品番: FRL-W20M-W
JAN コード: 4580390324352
消費電力: 178W 本体長さ: 20m 製品重量: 2540g

長さを延長する場合に便利な連結用製品 ※製品定格は上記と同じですが、電源は付属していません。

LED ロープライト両面発光増設用 白 10m
品番: FRL-10GW-W
JAN コード: 4580390324536
消費電力: 89W 本体長さ: 10m 製品重量: 1247g

LED ロープライト両面発光増設用 白 20m
品番: FRL-20GW-W
JAN コード: 4580390324543
消費電力: 178W 本体長さ: 20m 製品重量: 2385g

白以外の点灯色が必要な場所に

LED ロープライト 赤 20m (電源付き)
品番: FRL-R20M
JAN コード: 4580390324369
定格入力: AC100V 50/60Hz
消費電力: 50W 本体長さ: 20m
防塵防水規格: IP67(電源部分は IP65)
製品重量: 2350g
電源コード: 防雨仕様二重シールド長さ 1.05m
連結: 最大 40m まで

LED ロープライト 電球色 10m (電源付き)
品番: FRL-WW10M
JAN コード: 4580390324413
定格入力: AC100V 50/60Hz
消費電力: 50W 本体長さ: 10m
防塵防水規格: IP67(電源部分は IP65)
製品重量: 1326g
電源コード: 防雨仕様二重シールド長さ 1.05m
連結: 最大 40m まで

LED ロープライト専用電源
品番: FRL-DC
JAN コード: 4580390324376

LED ロープライト点滅用電源
品番: FRL-DCFS 接続最大
20mまで
JAN コード: 4580390324529

LED ロープライト電源 2又ソケット
品番: FRL-DC-WS
JAN コード: 4580390324383

LED ロープライト巻取器
品番: FRM-001
JAN コード: 4580390324451

LED ロープライト増設用 赤 20m

品番: FRL-20GR
JAN コード: 4580390324420
本体長さ: 20m
製品重量: 2190g

LED ロープライト増設用 電球色 10m

品番: FRL-10GWW
JAN コード: 4580390324406
本体長さ: 10m
製品重量: 1172g

富士倉製品のお問い合わせ・お求めは

